



Energy Guard LED stripe Dimmer

Energy Guard senker energiforbruket hos LED-striper med opptil 80 %. Tidsstyrt neddimming av LED-stripen etter arbeidstid sparer energi og minimerer forstyrrelser for tilstøtende bygninger. Energy Guard klarer en belastning på opptil 100 m FLEX LED-stripe.



IP65



Blue
Plug & Play



Dimmable



IK08

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: firmapost@elbjorn.no

Power to build the future

EL-BJØRN

Produktfordeler



Kostnadsbesparelse

	FLEX LED strip	VS	Energy Guard LED stripe Dimmer
Kostnadsbesparelse - Prosjekt 11 måneder			
Lengde FLEX LED-stripe (m)	1400		1400
Energikostnad			
Total installert effekt (W)	20 160		20 160
Effekt neddimmet (W)			4 032
Total driftstid (t/prosjekt)	7 665		7 665
Type styring	Ingen		Energy Guard
Energiforbruk/prosjekt (kWh/prosjekt)	154 526		73 952
Total energikostnad (NOK/kWh)	1,19		1,19
Total energikostnad (NOK)	183 189		87 669
Besparelse (NOK)			95 519 53%

Tekniske data

Benevnelse:	Energy Guard LED stripe Dimmer
Art.nr.:	EB15632
Spenning:	220–240 VAC
Kapslingsklasse:	IP65
IK-klasse:	08
Omgivelsestemperatur:	-20 til +45 °C
Dimbar:	Ja
Maks. belastning:	1440 W
Tilkobling:	H07RN-F med hurtigkobling M19 schukostøpsel og -kontakt
Materiale:	Polykarbonat med aluminiumbrakett
Mål L x B x H mm:	90 x 135 x 195
Vekt:	1,25 kg
Godkjenning:	CE

200227