



** Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.*



Tork- och värmesystemet för sundare hus

El-Björns nyutvecklade hetvattenmaskin TF 15HV kompletterar våra tidigare modeller med ännu ett användningsområde.

TF 15HV är enkel och smidig att använda i mindre utrymmen och klarar låga framlednings-temperaturer.

TF 15HV Den lilla maskinen med stor kapacitet

TF 15HV är utvecklad för att värma och torka mindre ytor där framledningstemperaturen är låg.

Maskinen kan kopplas direkt till ett fast radiatorsystem och klarar både låga flöden och framledningstemperaturer.

Maskinen har fått ett mycket kompakt chassi för att smidigt kunna placeras i trånga utrymmen och lägenheter.

TF 15HV har ett flertal tillbehör så att användaren på ett enkelt sätt kan ändra maskinens luftspridning, värmereglering samt luftflöden.

Maskinen är enkelt uppbyggd för att underlätta service och rengöring.

Allt "elektriskt" sitter monterat i en lucka med fyra skruvar. Tas denna bort är det fritt fram att tvätta och spola maskinen ren.



Tekniska Data, TF 15HV

Driftspänning 1 x 230 V

Märkström 0.55 A

Nätsanslutning Stickpropp, schuko

Totaleffekt 17.5 kW *, 8.5 kW **

Märkning S och CE

Mått Höjd 742 mm, bredd 556 mm, djup 360 mm.

Vikt 30 kg

Ljudnivå 43/57/63 dB(A)

Montage Kan monteras på vägg eller ställas på golv.

Artikelnummer	E8726409	TF 15HV-S (med stoanslutning)
	E8726425	Termostatpaket
	E8745049	Hjulsats 4st
	147044	Huv

* Vatten 80 - 50°C. Luftflöde 1040 m³/h. Vattenflöde 0,13 l/s.
Ingående lufttemperatur + 5°C

** Vatten 55 - 35°C. Luftflöde 1040 m³/h. Vattenflöde 0,10 l/s.
Ingående lufttemperatur +15°C

El-Björn AB
Tel: 0371-588 100
Fax: 0371-181 34
E-post: info@elbjorn.se
www.elbjorn.se