

Nyhet



** Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.*

TF 250HWI

TF 250HWI

TF 250HWI kommer nu att klara även de största ytorna El-Björns TVS system för hetvatten.

Maskinens format och smidighet gör att den kan användas nästan var som helst.

Inga utstickande detaljer som kan skadas.

Maskinen har möjlighet att både köra 260 kW värme och med ett enkelt byte av batteri även kan ge upp till 160 kW kyla.

TF 250HWI kan anslutas till befintliga ventilationsanläggningar eller fungera som en friblåsande anläggning.

Nu kan El-Björn montera och erbjuda värme eller kyla även för stora event och industrier.

Produktfördelar TF 250HWI

- Svetsad ram
- Truckgångar från sidan
- Lyftöglor i överkant av ramen
- luftintaget med jalusi och nätskydd bakom
- Dubbelplåt. 25mm isolerade paneler
- Luckor (2 st) för att möjliggöra intern inspektion/service
- Påsfilter EU4 / panelfilter EU4
- Tryckfall med övervakningspunkter
- 260 kW LPHW värmebatteri (hetvatten sektion)
Anslutning 50mm Camlock
- Fläkt och motor delen med luftutgång 2 x 500 flänsar.
- RDH 630 R-serien fläkt
- Motor - 5,5 kW en hastighet
- Kontroller med status / varnings lampor, fasrotation och extern termostat anslutning
- Frysskyddstermostat som stänger fläkten vid låg returtemperatur på vattnet
- Elektrisk försörjning 400V 3-fas 16A
- Luftmängd 6,1 m³ / s, 21 960 m³/h
- Värmeeffekt 260 kW. 80-50 vatten,
- Flöde 2,12 l/s
- Externt statiskt tryck 300 Pa
- Ljudnivå 72 dBA (1 meter)



Tekniska Data TF 250HWI

Modell	TF 250HWI
Luftmängd i m ³ /h	21 960
Värmeeffekt i kW	260
Temperaturhöjning* i °C	35°C
Märkström	11A
Ljudnivå 1m avstånd i dB(A)	72
L / B / H	3000 x 1360 x 1825
Vikt	1500 kg
Anslutning varmvatten	DN 50
Tryckfall batteri	17,8 kPa
Flöde vatten	2,12 l/s 7,64 m ³ /h
Luftutgång i mm	2x500
Art. nr:	F23411
* Ingående lufttemperatur 0°C	

El-Björn AB
Tel: 0371-588 100
Fax: 0371-181 34
E-post: info@elbjorn.se
www.elbjorn.com

BM0046-SE 130410