



Torkrumsavfuktare A 155FS

Fuktstyrd avfuktare – perfekt för det stora torkrummet

Torkrummet är en av fastighetens största energislukare. Med El-Björns A 155FS sänker du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten. Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med.

Avfuktaren har inbyggd fuktstyrning som känner av fukthalten i den luft som passerar genom den. När tvätten är torr stannar avfuktaren, vilket förhindrar onödig drift till exempel när det bara hänger lite tvätt i torkrummet (max. drifttid: 4 timmar). Avfuktaren är avsedd för lokaler upp till 20 m² (3–4 tvättpass/dygn).

El-Björns avfuktare är unika med sina miljövänliga, progressiva engångsfilter samt lågtrycksköldmedel som bidrar till att öka livslängden.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future

EL-BJÖRN

Kortare torktid

God luftcirkulation är också viktigt för att åstadkomma så kort torktid som möjligt. Därför är A 155FS utrustad med en utblåshuv högst upp som blåser ut den torra luften i den höjd där tvätten hänger. I standardutförande är A 155FS dessutom försedd med tillsatsvärme, som hjälper till att snabbt uppnå önskad temperatur i torkrummet.

Produktfördelar

- Energibesparande.
- Inbyggd fuktstyrning som stänger av avfuktaren när tvätten är torr.
- Kraftigt luftflöde.
- Korta torktider och låg temperatur bidrar till mjuk och skön tvätt.
- Tystgående (61 dB).
- Torkar lika bra året om, oberoende av utomhusklimat.
- Fukt- och mögelfritt torkrum – allt vatten försvinner ner i golvbrunnen.
- Progressivt, miljövänligt engångsfilter (byt filtret 1–2 gånger per år).
- Avfuktaren larmar när det är dags för filterbyte.
- Inget behov av invändig rengöring.
- Lågtrycksköldmedel (R134a) ger ökad livslängd för kompressorn.
- Rostfri droppskål.
- Enkel anslutning.
- Inbyggd manöverbox.
- Uppfyller alla säkerhetskrav.
- CE- och S-märkt.



Tekniska Data

Artikelnummer	EB11704
Mått (b x h x d)	470 x 1 500 x 370 mm
Vikt	70 kg
Elanslutning	3N~400V
Avsäkring	10 A (trög)
Märkeffekt	5 585 W
Tillsatsvärme	4 000 W
Temperaturområde	20–38 °C
Avfuktningsskapacitet	max. 3 liter/timma (1,1 liter/timma vid 20 °C, 60 % RF och 2,2 liter/timma vid 30 °C, 80 % RF)
Ljudnivå	61 dB
Köldmedium (typ)	R134a
Köldmedium (mängd)	880 g koldioxidekvivalenter (CO ² e): 1 260kg
Kapslingsklass	IPX4

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-post: info@elbjorn.se

power to build the future

