



Tørkeromsavfukter A 155FS

Fuktstyrt avfukter – perfekt for store tørkerom

Tørkerommet er en av bygningens største energislukere. Med EL-Björns A 155FS senker du dine energikostnader og øker tørkeeffektiviteten. Det er betydelig mer økonomisk å avfukte enn å varme opp uteluft og tørke med.

Avfukteren har innebygd fuktstyring som registrerer fuktighetsnivået i den luften som passerer gjennom den. Når vasken er tørr, stanser avfukteren, noe som forhindrer unøddig drift f.eks. når det bare henger litt vask i tørkerommet (maks. driftstid: 4 timer). Avfukteren er beregnet på lokaler på opptil 20 m² (3–4 vaskeøker/døgn).

EL-Björns avfuktere er unike med sine miljøvennlige, progressive engangsfiltre samt lavtrykksskjølemiddel som bidrar til å øke levetiden.

EL-BJÖRN AS

Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: firmapost@elbjorn.no

power to build the future

EL-BJÖRN

Kortere tørketid

God luftsirkulasjon er også viktig for å oppnå så kort tørketid som mulig. Derfor er A 155FS utstyrt med en utblåsingshette øverst som blåser ut den tørre luften i den høyden der vasken henger. I standardutførelse har A 155FS dessuten tilskuddsvarme, som bidrar til at man raskt oppnår ønsket temperatur i tørkerommet.

Produktfordeler

- Energibesparende.
- Innebygd fuktstyring som slår av avfukteren når vasken er tørr.
- Kraftig luftstrøm.
- Korte tørketider og lav temperatur bidrar til myk og behagelig vask.
- Stillegående (61 dB).
- Tørker like bra året rundt, uavhengig av uteklimaet.
- Fukt- og muggfritt tørkerom – alt vann forsvinner ned i gulvbrønnen.
- Progressivt, miljøvennlig engangsfilter (bytt filteret 1–2 ganger per år).
- Avfukteren varsler når det er tid for filterbytte.
- Ikke noe behov for innvendig rengjøring.
- Lavtrykkskjølemiddel (R134a) gir økt levetid for kompressoren.
- Rustfri dryppskål.
- Enkel tilkobling.
- Innebygd kontrollboks.
- Oppfyller alle sikkerhetskrav.
- CE- og S-merket.



Tekniske data

Artikkelnummer	EB11704
Mål (b x h x d)	470 x 1 500 x 370 mm
Vekt	70 kg
Strømtilkobling	3 N~400 V
Sikring	10 A (treg)
Merkeeffekt	5 585 W
Tilskuddsvarme	4 000 W
Temperaturområde	20–38 °C
Avfuktingskapasitet	maks. 3 liter/time (1,1 liter/time ved 20 °C, 60 % RF og 2,2 liter/time ved 30 °C, 80 % RF)
Lydnivå	61 dB
Kjølemedium (type)	R134a
Kjølemedium (mengde)	880 g karbondioksidekvivalenter (CO ₂ e): 1 260 kg
Kapslingsklasse	IPX4

EL-BJØRN AS

Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: firmapost@elbjorn.no

180712