



## Kuivaushuonekuivain A 155FS

Kosteusohjattu kuivain – täydellinen isoon kuivaushuoneeseen

Kuivaushuone on yksi kiinteistön suurimmista energiankuluttajista. El-Björnin A 155FS alentaa energiakustannuksiasi ja parantaa kuivaustehoa. Kosteuden poistaminen on huomattavasti taloudellisempaa kuin ulkoilman lämmitys ja sillä kuivaaminen.

Kuivaimessa on sisäänrakennettu kosteusohjaus, joka tunnistaa sen läpi virtaavan ilman kosteuspitoisuuden. Kun pyykki on kuivaa, kuivain pysähtyy, mikä estää tarpeettoman käytön esimerkiksi silloin, kun kuivaushuoneessa on vain vähän pyykkiä (pisin käyntiaika: 4 tuntia).

Kuivain on tarkoitettu enintään 20 m<sup>2</sup> tiloihin (3–4 kuivauskertaa/vrk).

El-Björnin kuivaimet on varustettu ympäristöystävällisillä, progressiivisilla kertakäyttösuodattimilla sekä käyttöikää pidentävällä pienpaine kylmäaineella.

**EL-BJÖRN OY** Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

## Lyhyempi kuivausaika

Hyvä ilmankierto on myös tärkeä tekijä kuivausajan lyhentämisessä. Siksi A 155FS:n päällä on ulospuhallushuuva, joka puhaltaa kuivaa ilmaa juuri sille korkeudelle, jolle pyykki on ripustettu. Lisäksi vakiomallinen A 155FS on varustettu lisälämmityksellä, joka auttaa saavuttamaan nopeasti kuivaushuoneen halutun lämpötilan.

## Tuote-edut

- Säästää energiaa.
- Sisäinen kosteusohjaus sammuttaa kuivaimen, kun pyykki on kuivunut.
- Voimakas ilmavirta.
- Lyhyet kuivausajat ja alhainen lämpötila antavat miellyttävän pehmeän pyykin.
- Hiljainen (61 dB).
- Kuivaa yhtä hyvin ympäri vuoden ulkoilmasta riippumatta.
- Kuiva ja homeeton kuivaushuone – kaikki vesi häviää lattiakaivoon.
- Progressiivinen, ympäristöystävällinen kertakäyttösuodatin (vaihto 1–2 kertaa vuodessa).
- Kuivain hälyttää, kun suodatin pitää vaihtaa.
- Ei sisäisen puhdistuksen tarvetta.
- Pienpaine kylmäaine (R134a) pidentää kompressorin käyttöikää.
- Ruostumaton tippa-astia.
- Helppo liitää.
- Sisäinen ohjausrasia.
- Täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.
- CE- ja S-merkitty.



## Tekniset tiedot

Tuotenumero	EB11704
Mitat (l x k x s)	470 x 1 500 x 370 mm
Paino	70 kg
Käyttöjännite	3 N~400 V
Sulake	10 A (hidas)
Nimellisteho	5 585 W
Lisälämmitys	4 000 W
Lämpötila-alue	20–38 °C
Kuivausteho	maks. 3 litraa/tunti (1,1 litra/tunti, kun 20 °C, 60 % RF ja 2,2 litraa/tunti, kun 30 °C, 80 % RF)
Äänitaso	61 dB
Kylmäaine: (tyyppi)	R134a
Kylmäaine (määrä)	880 g hiilidioksidiekvivalentit (CO <sub>2</sub> e): 1 260 kg
Kotelointiluokka	IPX4

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi